



仕様

- 1, 定格消費電力：仕様表によること
- 2, 容量公差：定格消費電力の±10%以内のこと
- 3, 絶縁抵抗：DC500Vメガーにて、冷時100MΩ以上、
熱時10MΩ以上のこと
- 4, 水中絶縁：常温ノ水中ニ8時間以上浸漬後DC500Vメガーにて
100MΩ以上のこと。
- 5, 絶縁耐力：AC1500V/1分間、又は1800V/1秒間にて
異常なきこと
- 6, ヒーター保護パイプは、1000℃熱処理のままとする。

品番	定格容量	L1	L2	L3	L4	表面電力密度 (W/cm ²)	備考
1	200V-単相- 400W	300	245	210	2000	5.05	

5	定格銘板	ポリエステル	1	定格表示
4	リード線	クロロブレン	2	2.0mm ² 黒色
3	ゴムモールド	CSM	1	クロロスルフォン化ポリエチレン
2	放熱フィン	SUS304	1	t0.6×w8×p4.5 t0.3×w6×p4
1	保護パイプ	SUS321	1	φ12±0.2×t0.8
PART NO. 品番	PART 品名	MATERIAL 材料	QUANTITY 個数	REMARKS 備考

APPROVED BY 承認	CHECKED BY 検図	MESSRS
		客先
DESIGND BY 設計	DRAWING BY 製図	TITLE
		図名 フィン付カートリッジヒーター
SCALE 尺度	UNITS 単位	CAPACITY
NTS	mm	容量
		DRAWING NO.
		図番 CAT-20005

SHINKO ELECTRIC INDUSTRIAL Co., LTD.
進興電気工業株式会社

△					
△					
△					
符号	数	年月日	理由	訂正者	承認