



仕様

定格容量 kW 200V AC 3相 50/60Hz

ヒータ回路

ヒータ形状 SOK 防水KF型 シーズヒータ

ヒータ電源 116V 単相 WX 本

表面電力密度

容量誤差 定格値 $\pm 5\%$ 以内ノコト

絶縁抵抗 DC500Vメガニテ 100M Ω 以上ノコト

絶縁耐圧 AC 1500V ニ1分間以上耐エルコト

製作数

付属品 出入口相フランジ

温度 入口 $^{\circ}\text{C}$, 出口 $^{\circ}\text{C}$

風量 m³/min

6					
5	相フランジ		2	L30X30Xt3	
4	過熱防止器 (防水型)	バイメタル	クリクソン	1	バイメタルサーモ 80 $^{\circ}\text{C}$ OFF 230V 13A 温度ヒューズ 109 $^{\circ}\text{C}$ CUT 250V 10A
		温度ヒューズ	村田	1	
3	操作回路リード線	シリコーンゴム絶縁 ガラス編組電線	2	1.25mm ²	
2	主回路リード線	シリコーンゴム絶縁 ガラス編組電線		mm ²	
1	ケース		1式	t 1.2, t	
殿					
SOK DVM2型ダクトヒータ 外形図					
kW 200V AC 3相 50/60Hz					
				平成 年 月 日	
				平成11年 6月14日	
河田	中村	田村	SD4-		