



標準仕様

- 1、制御機能 PD動作温度調節機能(タイプK外部熱電対入力端子付)  
オンタイム、オフタイム運転機能  
アフターブロー動作機能
- 2、性能 最高吐出温度 280℃  
送風機風量 6.7/8.0m<sup>3</sup>/min(50/60Hz)  
送風機静圧 0.81/1.18kpa(50/60Hz)
- 3、図中( )内寸法はHK-150形の場合を示す、HK形を熱風循環式で使用する  
場合の最高吸気温度は150℃以下のこと

形式別標準仕様

部番	形式名	定格消費電力	搭載送風機形式	仕様	概略質量
1	HJ-150	200V-3相-15kW	N3TL	常温吸込み形	47kg
2	HK-150	200V-3相-15kW	TN3TL	熱風循環形	47kg

7	固定脚	SPCC	2	t2.3(オプション部品)
6	吹出し口	SUS	1	t1.0
5	操作パネル	---	1式	デジタル、シートキー
4	送風機	(淀川)	1	170/250W(50/60HZ)
3	ヒータエレメント	SUS	1式	φ10
2	ヒータホックス	SUS	1式	t1.2
1	フレーム、カバー	SPCC	1式	t1.6、t1.0

PART NO.	PART	NAME	CAPACITY	QUANTITY	REMARKS
品番	品	名	容	量	備
			容	個	考
APPROVED BY 承認	CHECKED BY 検閲	MESSRS			
山口	寒竹	客先			
'01.12.20	'01.12.20	TITLE			
DESIGNED BY 設計	DRAWING BY 製図	図名 熱風発生器ヒーターパン			
高原	高原	CAPACITY			
'01.12.20	'01.12.20	容量 200V-3相-15kW			
SCALE 尺	UNITS 単位	DRAWING NO.			
NTS	mm	図番 S03-24950			



△					
△					
△					
△					
符号	数	年月日	理由	訂正者	承認