



CATALOG No. 型番	Heater Capacity 定格	Approximate Dimensions 寸法		Conection 結線	Remarks 備考
		L 1	L 2		
SPT-01	1.0kW 200V AC 3-PHASE 50/60Hz	280	330	△	
SPT-02	2.0kW 200V AC 3-PHASE 50/60Hz	330	380	△	
SPT-03	3.0kW 200V AC 3-PHASE 50/60Hz	390	440	△	
SPT-04	4.0kW 200V AC 3-PHASE 50/60Hz	500	550	△	
SPT-05	5.0kW 200V AC 3-PHASE 50/60Hz	660	710	△	
SPT-06	6.0kW 200V AC 3-PHASE 50/60Hz	770	820	△	

Specifications
仕様

1.Design Pressure : 0.49MPa
設計圧力 : 0.49MPa

2.Hydraulic Test : 0.98MPaX30 minutes
水圧試験 : 0.98MPaX30分間

3.Design Temperature : 0~70°C
設計温度 : 0~70°C

4.Location : Indoor
使用場所 : 屋内

5.Use Fluid : Washing and Cleaning Liquid
使用流体 : 洗浄液

6.Power Source : 200V AC, 3φ, 50/60Hz
電源 : 200V AC, 3相, 50/60Hz

PART NO. 品番	PART NAME 品名	MATERIAL 材料	QUANTITY 個数	REMARKS 備考
8	INSULATION POWDER 絶縁粉末	MgO	1	--
7	HEATING WIRE 発熱線	NCHW1	3	--
6	HEATER TERMINAL ヒーターターミナル	SUS304	6	M6
5	HEATING ELEMENTS ヒータパイプ	SUS304	1	φ48.6
4	SCREW PLUG プラグ	SUS304	1	2B
3	TERMINAL COVER 端子カバー	RUBBER	1	FOR 2B
2	BAND-B バンド-B	AL	1	t 0.8
1	BAND-A バンド-A	AL	1	t 0.8

APPROVED BY 承認	CHECKED BY 検閲	MESSRS 納入先
平成 年 月 日	21th, Dec.' 82	K. KAWADA
DESIGN BY 設計	DRAWING BY 製図	TITLE SCREW PLUG HEATER FOR WASHING AND CLEANING LIQUID
平成 年 月 日	21th, Dec.' 82	図名 洗浄液用プラグ型シースヒータ 外形図
SCALE 尺度	UNITS 単位	CAPACITY 容量
NTS	mm	200V AC-3-PHASE, 50/60Hz
		DRAWING NO. 図番
		SA3-07486B

符号	数	年月日	理由	訂正者
△				
△		平成12年11月21日	MPa表示に変更	安本
△		平成10年4月18日	キヤド化	田村



SHINKO ELECTRIC INDUSTRIAL Co., LTD.
進興電気工業株式会社

SHINKO ELECTRIC INDUSTRIAL
CO., LTD. OSAKA JAPAN

A3 第3角法