



型番	電圧 (V)	容量 (W)	寸法 (mm)		型番	電圧 (V)	容量 (W)	寸法 (mm)	
			φD	L				φD	L
F1	100	100	8	100	F19	100	15	100	300
F2		200		F20	300				
F3		300		F21	500				
F4	200	100	8	100	F22	200	15	100	300
F5		200		F23	300				
F6		300		F24	500				
F7	100	100	10	100	F25	100	16	100	300
F8		200		F26	300				
F9		300		F27	500				
F10	200	100	10	100	F28	200	16	100	300
F11		200		F29	300				
F12		300		F30	500				
F13	100	100	12	100	F31	100	20	100	300
F14		300		F32	300				
F15		500		F33	500				
F16	200	100	12	100	F34	200	20	100	300
F17		300		F35	300				
F18		500		F36	500				

品名	寸法				備考
	a	b	c	d	
CF-8	20	30	9	14	φ8用
CF-10	20	30	9	14	φ10用
CF-12	20	30	9	14	φ12用
CF-15	22	33	11	15	φ15用
CF-16	22	33	11	15	φ16用
CF-20	30	45	15	20	φ20用

PART NO. 品番	PART NAME 品名	MATERIAL 材料	QUANTITY 個数	REMARKS 備考
10	リード線	シリコン樹脂被覆電線	2	1.25 mm ²
9	保護チューブ	ガラスチューブ	2	
8	圧着スリーブ	CU	2	B1.25
7	引出し線	ニッケル線	2	
6	封口材	シリコン	1	最高使用温度180℃
5	角フランジ	SUS304	1	表による
4	ボビン碍子	MGO	1式	
3	発熱線	—	1	NCH-W1 又ハ相当品
2	絶縁粉末	MGO	1	
1	保護管	SUS304	1	サイズ"は表による

仕様

- 1, 容量公差: 定格消費電力の ±18%以内のこと
- 2, 絶縁抵抗: DC500Vメガーにて、冷時100MΩ以上のこと。
- 3, 絶縁耐力: AC1500V/1分間、又は1800V/1秒間にて異常なきこと
- 4, 表面仕上: センタレス研磨

符号	数	年月日	理由	訂正者	承認
△					
△					
△					
△					

APPROVED BY 承認 2016.12.05
 CHECKED BY 検閲 2016.12.05
 MESSRS 客先 殿
 TITLE 図名 F型カートリッジ ヒータ
 CAPACITY 容量
 DRAWING NO. SA3-41390
 図番

SHINKO ELECTRIC INDUSTRIAL Co., LTD.
進興電気工業株式会社