



型番	電圧 (V)	容量 (W)	寸法 (mm)		型番	電圧 (V)	容量 (W)	寸法 (mm)		型番	電圧 (V)	容量 (W)	寸法 (mm)	
			φD	L				φD	L				φD	L
S1	100	100	8	100	S22	200	100	1/2インチ (12.6)	100	S43	100	100	16	100
S2		200		S23	300		S44		300					
S3		300		S24	500		S45		500					
S4	200	100	8	100	S25	100	100	14	100	S46	200	100	16	100
S5		200		S26	300		S47		300					
S6		300		S27	500		S48		500					
S7	100	100	10	100	S28	200	100	14	100	S49	100	100	18	100
S8		200		S29	300		S50		300					
S9		300		S30	500		S51		500					
S10	200	100	10	100	S31	100	100	15	100	S52	200	100	18	100
S11		200		S32	300		S53		300					
S12		300		S33	500		S54		500					
S13	100	100	12	100	S34	200	100	15	100	S55	100	100	20	100
S14		300		S35	300		S56		300					
S15		500		S36	500		S57		500					
S16	200	100	12	100	S37	100	100	5/8インチ (15.77)	100	S58	200	100	20	100
S17		300		S38	300		S59		300					
S18		500		S39	500		S60		500					
S19	100	100	1/2インチ (12.6)	100	S40	200	100	5/8インチ (15.77)	100			100		100
S20		300		S41	300				300					
S21		500		S42	500				500					

品番	品名	材料	数量	備考
9	リード線	シリコン ガラス被覆線	2	1.25 mm ²
8	保護チューブ	ガラスチューブ	2	
7	圧着スリーブ	CU	2	B1.25
6	引出し線	ニッケル線	2	
5	封口材	シリコン	1	最高使用温度180℃
4	ボビン碍子	MGO	1式	
3	発熱線	—	1	NCH-W1 又ハ相当品
2	絶縁粉末	MGO	1	
1	保護管	SUS304	1	サイズ" は表による

APPROVED BY	CHECKED BY	MESSRS
2016.12.05	2016.12.05	客先 殿
DESIGNED BY	DRAWING BY	TITLE
2016.12.05	2016.12.05	図名 S型カートリッジ ヒータ
SCALE	UNITS	CAPACITY
NTS	mm	容量
		DRAWING NO.
		図番 SA3-41389

SHINKO ELECTRIC INDUSTRIAL Co., LTD.
進興電気工業株式会社

仕様

- 容量公差：定格消費電力の ±18%以内のこと
- 絶縁抵抗：DC500Vメガにて、冷時100MΩ以上のこと。
- 絶縁耐力：AC1500V/1分間、又は1800V/1秒間にて異常なきこと
- 表面仕上：センタレス研磨

符号	数	年月日	理由	訂正者	承認
△					
△					
△					
△					